


250 V	16 A	3500 W	➤ Aluminium extrudé ➤ Facile à mettre en œuvre ➤ Économique ➤ Longueurs 1,5 2,5 3,5 mètres ➤ 2 finitions
			



850°C








IP 40



Code	Désignation	U service	P	I	Dimensions mm		U.R.
		V	W	A	H	I	
228001	RAIL 230V 1 ALLUMAGE 1,5 ml BLANC	250	3500	16	23	36	1
228002	RAIL 230V 1 ALLUMAGE 2,5 ml BLANC	250	3500	16	23	36	1
228003	RAIL 230V 1 ALLUMAGE 3,5 ml BLANC	250	3500	16	23	36	1
228004	RAIL 230V 1 ALLUMAGE 1,5 ml ALU	250	3500	16	23	36	1
228005	RAIL 230V 1 ALLUMAGE 2,5 ml ALU	250	3500	16	23	36	1
228006	RAIL 230V 1 ALLUMAGE 3,5 ml ALU	250	3500	16	23	36	1

ACCESSOIRES

NOIR | BLANC

Raccord flexible		Alimentation droite Alimentation gauche	Raccord en ligne		Connecteur droit Connecteur gauche		Embout	Adaptateur 1 al.		Alimentation centrale		Fixation		Suspension
														
87853	87852	87860	87851	87850	87857	87856	87861	87865	87864	87855	87854	87847	87846	87849
					87859	87858							87245	87848




Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com






APPAREILLAGE

250 V 440 V	16 A	- Aluminium extrudé - Longueurs 1 2 3 mètres - Facile à mettre en œuvre 2 finitions
		



Code	Désignation	U service V	P W	I A	H	I	Dimensions mm	U.R.
231001.0x	RAIL 230V 3 ALLUMAGES 1 ml BLANC	250/440		16	34	42		1
231002.0x	RAIL 230V 3 ALLUMAGES 2 ml BLANC	250/440		16	34	42		1
231003.0x	RAIL 230V 3 ALLUMAGES 3 ml BLANC	250/440		16	34	42		1

ACCESSOIRES

Alimentation en bout Droite Droite		Alimentation centrale	Raccord en ligne	Embout	Coude 90° Intérieur Extérieur		Raccord flexible	Adaptateur universel
								
1256	1258	1260	1266	1262	1269	1268	1264	1254



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE