




G5	G13		18 W		
230 V		8 W	30 W		
		13 W	36 W		
		58 W			
				T5	T8
					
					

- Corps profilé en alu, embouts en poly-carbonate
- Installation en applique
- CL II
- Interrupteur intégré
- Diffuseur prismatique (version D)
- Alimentation conventionnelle
- Protection par fusible thermique irréversible
- Cordon d'alimentation fourni
- Fourni avec lampe




								
8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13
18-58	18-58	18-58	18-58	18-58	18-58	18-58	18-58	18-58



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions				Rendement	Masse	Fil incandescent	U.R.
					V	W	L	D				
SANS DIFFUSEUR												
LMX 8.x	REGLETTE LMX 8 W	230	8	G5	320	174	20	51	0,89H	600	960	4
LMX 13.x	REGLETTE LMX 8 W	230	13	G5	548	402	20	51	0,87H	700	960	4
LMX 18.x	REGLETTE LMX 18	230	18	G13	622	420	30	58	0,85H	1000	750	4
LMX 30.x	REGLETTE LMX 30 W	230	30	G13	927	725	30	58	0,85H	1100	750	4
LMX 36.x	REGLETTE LMX 36 W	230	36	G13	1232	1030	30	58	0,85H	1200	750	4
LMX 858x	REGLETTE LMX 58 W	230	58	G13	1532	1030	30	58	0,85H	1800	750	4
DIFFUSEUR PRISMATIQUE												
LMX/D 18.x	REGLETTE LMX 18 W DIFFUSEUR	230	18	G13	624	420	33	59	0,85H	1000	650	4
LMX/D 30.x	REGLETTE LMX 30 W DIFFUSEUR	230	30	G13	929	725	33	59	0,85H	1100	650	4
LMX/D 36.x	REGLETTE LMX 36 W DIFFUSEUR	230	36	G13	1234	1030	33	59	0,85H	1200	650	4
LMX/D 58x	REGLETTE LMX 58 W DIFFUSEUR	230	58	G13	1534	1030	33	59	0,85H	1800	650	4

(1) Cotes d'encastrement

### RÉGLETTES 8 & 13W



Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat  
F42000 SAINT ETIENNE

  
[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)

APPAREILLAGE