



RÉGLETTES

Section étroite

MRK

G5	14 W 21 W 28 W 35 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pour lampes TL5 HE ➤ Faible hauteur ➤ Encombrement réduit ➤ Alimentation électronique intégrée
230V			
		T5	
			




960 °C F IP 20 CE

Autres couleurs sur demande

Code	Désignation	U service		P	Culot	Dimensions					Masse	U.R.
		V	W			A	B	C	D	E		
091114	MRK 1 LAMPE 14W HE	230	14	G 5	568	430	32	53		Non graduable	1	
091121	MRK 1 LAMPE 21W HE	230	21	G 5	868	730	32	53		Non graduable	1	
091128	MRK 1 LAMPE 28W HE	230	28	G 5	1168	1030	32	53		Non graduable	1	
091114-G	MRK 1 LAMPE 14W HE GRADUABLE	230	14	G 5	568	430	32	53		Graduable	1	
091121-G	MRK 1 LAMPE 21W HE GRADUABLE	230	21	G 5	868	730	32	53		Graduable	1	
091128-G	MRK 1 LAMPE 28W HE GRADUABLE	230	28	G 5	1168	1030	32	53		Graduable	1	
091135-G	MRK 1 LAMPE 35W HE GRADUABLE	230	35	G 5	1468	1330	32	53		Graduable	1	

EXEMPLES DE PRE CABLAGE



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE