




G13	15 W	218 W		➤ Alimentation électronique intégrée ➤ G : version gradable ➤ Installation aisée ➤ Tôle d'acier peinte époxy blanc ➤ Embouts clipsés sur le corps avec douilles encastrables		
	18 W				236 W	
	30 W					258 W
	36 W					
	58 W					
230 V			T8			
						



IP 20 ⚡ ⚠ 960 °C

Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm					Rendement			U.R.
					V	W	L	F	S	I	H	Total	
NON GRADABLE													
46320-E	SSL MONO 15W	230	15	G 13	466	343.5			51	82			6
46321-E	SSL MONO 18W	230	18	G 13	618	495.5			51	82			6
46322-E	SSL MONO 30W	230	30	G 13	922.5	800	550	51	82				6
46323-E	SSL MONO 36W	230	36	G 13	1227	800	550	51	82	0.89	0.89 H		6
46324-E	SSL MONO 58W	230	36	G 13	1227	800	550	51	82	0.89	0.89 H		6
46329-E	SSL DUO 30W	230	2x18	G 13	618	495.5	550	118	53,5				6
46331-E	SSL DUO 36W	230	2x36	G 13	1227	800	550	118	53,5	0.81	0.81 G		6
46334-E	SSL DUO 58W	230	2x58	G 13	1527	800	550	118	53,5	0.81	0.81 G		6
GRADABLE													
46321-EG	SSL-G MONO 18W	230	18	G 13	618	495.5			51	82			6
46322-EG	SSL-G MONO 30W	230	30	G 13	922.5	800	550	51	82				6
46323-EG	SSL-G MONO 36W	230	36	G 13	1227	800	550	51	82	0.89	0.89 H		6
46324-EG	SSL-G MONO 58W	230	36	G 13	1227	800	550	51	82	0.89	0.89 H		6
46329-EG	SSL-G DUO 30W	230	2x18	G 13	618	495.5	550	118	53,5				6
46331-EG	SSL-G DUO 36W	230	2x36	G 13	1227	800	550	118	53,5	0.81	0.81 G		6
46334-EG	SSL-G DUO 58W	230	2x58	G 13	1527	800	550	118	53,5	0.81	0.81 G		6

EXEMPLES DE PRE CABLAGE



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE