

LAMPES AUX IODURES MÉTALLIQUES

Rx7s

E27

E 40

COULEUR

Rx7s	E27	E40	150 W 400 W 1000 W	<ul style="list-style-type: none"> Couleurs primaires, un filtre n'est pas nécessaire Efficacité lumineuse élevée Fonctionnement sur ballast conventionnel Effet décoratif
Self				



Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P P	Culot	Dimensions mm L Ø		T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	Couleur	U.R.
33496	MHDE 150/BDX			150	Rx7s	132					5 000	BLEU	
33851	MHDE 150/GDX			150	Rx7s	132					5 000	VERT	
77823	HIE 150/U/BDX			150	E27	140					5 000	BLEU	
33552	HIE 150/U/GDX			150	E27	140					5 000	VERT	
88972	HIT 400/U/ADX			400	E40	285					5 000	TURQUOISE	
88342	HIT 400/U/BDX			400	E40	285					5 000	BLEU	
64390	HIT 400/U/GDX			400	E40	285					5 000	VERT	
97354	HIT 400/U/PDX			400	E40	285					5 000	ROSE	
55111	MH1000/U/ADX			1000	E39	390					5 000	TURQUOISE	
89896	MH1000/U/BDX			1000	E39	390					5 000	BLEU	
47197	MH1000/U/GDX			1000	E39	390					5 000	VERT	
22365	MH1000/U/PDX			1000	E39	390					5 000	ROSE	

SPECTRES D'ÉMISSION

EQUIPEMENTS ANNEXES



- Alimentation CL I
- Alimentation CL II
- Alimentation IP 54



Heliophane

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE

 courier@heliophane.com

SOURCES