



G 23		➤ Poudrage tri phosphore ➤ Starter intégré ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie élevée ➤ A utiliser avec un ballast conventionnel ou électronique ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u>	
Self			
5 W			
7 W			
9 W			
11 W			




Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P W	Culot	Dimensions			T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	IRC	U.R.
						L1	L2	Ø						
25206	LYNX-S 5W 827	-	-	5	G23	105	65	28	2700	250		10 000	85	50
25200	LYNX-S 7W 827	-	-	7	G23	135	95	28	2700	400		10 000	85	50
25201	LYNX-S 9W 827	-	-	9	G23	165	125	28	2700	600		10 000	85	50
25202	LYNX-S 11W 827	-	-	11	G23	233	192	28	2700	900		10 000	85	50
25449	LYNX-S 5W 830	-	-	5	G23	105	65	28	3000	250		10 000	85	50
25450	LYNX-S 7W 830	-	-	7	G23	135	95	28	3000	400		10 000	85	50
25451	LYNX-S 9W 830	-	-	9	G23	165	125	28	3000	600		10 000	85	50
25452	LYNX-S 11W 830	-	-	11	G23	233	192	28	3000	900		10 000	85	50
25600	LYNX-S 5W 840	-	-	5	G23	105	65	28	4000	250		10 000	85	50
25601	LYNX-S 7W 840	-	-	7	G23	135	95	28	4000	400		10 000	85	50
25602	LYNX-S 9W 840	-	-	9	G23	165	125	28	4000	600		10 000	85	50
25603	LYNX-S 11W 840	-	-	11	G23	233	192	28	4000	900		10 000	85	50
25604	LYNX-S 7W 860	-	-	7	G23	135	95	28	6000	400		10 000	85	50
25605	LYNX-S 9W 860	-	-	9	G23	165	125	28	6000	600		10 000	85	50
25606	LYNX-S 11W 860	-	-	9	G23	165	125	28	6000	900		10 000	85	50


SPECTRES D'ÉMISSION




827



830



840



860



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com




SOURCES

2G7		➤ Poudrage tri phosphore ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie élevée ➤ A utiliser avec un ballast électronique ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u>
EL		
5 W		
7 W		
9 W		
11 W		



Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P W	Culot	Dimensions			T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	IRC	U.R.
						L1	L2	Ø						
25623	LYNX-SE 5W 827	-	-	5	2G7	85	65	28	2700	250		10 000	85	50
25624	LYNX-SE 7W 827	-	-	7	2G7	120	95	28	2700	400		10 000	85	50
25625	LYNX-SE 9W 827	-	-	9	2G7	152	125	28	2700	600		10 000	85	50
25626	LYNX-SE 11W 827	-	-	11	2G7	220	193	28	2700	900		10 000	85	50
12086	PL-S-4P 7W 830	-	-	7	2G7	220	95	28	3000	400		10 000	85	50
12087	PL-S-4P 9W 830	-	-	9	2G7	152	125	28	3000	600		10 000	85	50
12088	PL-S-4P 11W 830	-	-	11	2G7	220	193	28	3000	900		10 000	85	50
25614	LYNX-SE 5W 840	-	-	5	2G7	85	65	28	4000	250		10 000	85	50
25627	LYNX-SE 7W 840	-	-	7	2G7	120	95	28	4000	400		10 000	85	50
25628	LYNX-SE 9W 840	-	-	9	2G7	152	125	28	4000	600		10 000	85	50
25629	LYNX-SE 11W 840	-	-	11	2G7	220	193	28	4000	900		10 000	85	50

SPECTRES D'ÉMISSION



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com





SOURCES

G 24-d1 G 24-d2 G 24-d3			➤ Intensité lumineuse élevée ➤ Poudrage tri phosphore ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie très élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ A utiliser avec un ballast conventionnel ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u> 
Self			
10 W 13 W	18 W 26 W		



Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P W	Culot	Dimensions			T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	IRC	U.R.
						L1	L2	Ø						
25210	TC-D 10W 827	-	-	10	G24-d1	110	67	28	2700	600		10 000	85	50
25211	TC-D 13W 827	-	-	13	G24-d1	138	95	28	2700	900		10 000	85	50
25150	TC-D 18W 827	-	-	18	G24-d2	152	109	28	2700	1200		10 000	85	50
25154	TC-D 26W 827	-	-	26	G24-d3	170	127	28	2700	1800		10 000	85	50
25395	TC-D 10W 830	-	-	10	G24-d1	110	67	28	3000	600		10 000	85	50
25396	TC-D 13W 830	-	-	13	G24-d1	138	95	28	3000	900		10 000	85	50
25151	TC-D 18W 830	-	-	18	G24-d2	152	109	28	3000	1200		10 000	85	50
25155	TC-D 26W 830	-	-	26	G24-d3	170	127	28	3000	1800		10 000	85	50
25382	TC-D 10W 840	-	-	10	G24-d1	110	67	28	4000	600		10 000	85	50
25383	TC-D 13W 840	-	-	13	G24-d1	138	95	28	4000	900		10 000	85	50
25152	TC-D 18W 840	-	-	18	G24-d2	152	109	28	4000	1200		10 000	85	50
25156	TC-D 26W 840	-	-	26	G24-d3	170	127	28	4000	1800		10 000	85	50
25455	TC-D 10W 860	-	-	10	G24-d1	110	67	28	6000	600		10 000	85	50
25456	TC-D 13W 860	-	-	13	G24-d1	138	95	28	6000	900		10 000	85	50
25153	TC-D 18W 860	-	-	18	G24-d2	152	109	28	6000	1200		10 000	85	50
25157	TC-D 26W 860	-	-	26	G24-d3	170	127	28	6000	1800		10 000	85	50

SPECTRES D'ÉMISSION



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com




SOURCES

G 24-q1 G 24-q2 G 24-q3			➤ Intensité lumineuse élevée ➤ Poudrage tri phosphore ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie très élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ A utiliser <u>uniquement</u> avec une alimentation électronique ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u> 
EL			
10 W 13 W	18 W 26 W		



Code	Désignation	U service	U amorçage	P	Culot	Dimensions			T°	Flux	Efficacité	Durée de vie	IRC	U.R.
		V	V	W		L1	L2	Ø	K	lm	lm/w	h		
25159	LYNX-DE 10W 827	-	-	10	G24-q1	103	67	28	2700	600		10 000	85	50
25160	LYNX-DE 13W 827	-	-	13	G24-q1	131	95	28	2700	900		10 000	85	50
25140	LYNX-DE 18W 827	-	-	18	G24-q2	145	109	28	2700	1200		10 000	85	50
25143	LYNX-DE 26W 827	-	-	26	G24-q3	163	127	28	2700	1800		10 000	85	50
12129	PL-C-4p 10W 830	-	-	10	G24-q1	110	77	28	3000	600		10 000	85	50
12130	PL-C-4p 13W 830	-	-	13	G24-q1	132	99	28	3000	900		10 000	85	50
12131	PL-C-4p 18W 830	-	-	18	G24-q2	144	111	28	3000	1200		10 000	85	50
12059	PL-C-4p 26W 830	-	-	26	G24-q3	165	132	28	3000	1800		10 000	85	50
25161	LYNX-DE 10W 840	-	-	10	G24-q1	103	67	28	4000	600		10 000	85	50
25162	LYNX-DE 13W 840	-	-	13	G24-q1	131	95	28	4000	900		10 000	85	50
25141	LYNX-DE 18W 840	-	-	18	G24-q2	145	109	28	4000	1200		10 000	85	50
25144	LYNX-DE 26W 840	-	-	26	G24-q3	163	127	28	4000	1800		10 000	85	50

SPECTRES D'ÉMISSION



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com





SOURCES

2G11		➤ Poudrage tri phosphore ➤ Rendement élevé ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie très élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ A utiliser avec un ballast conventionnel ou électronique ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u> 
Self		
18 W 24 W 36 W		



Code	Désignation	U Service	U amorçage	P	Culot	Dimensions			T° de couleur	Flux	Efficacité	Durée de vie	IRC	U.R.
		V	V	W		L1	L2	Ø	K	lm	lm/w	h		
25226	LYNX-L 18W 827	-	-	18	2G11	225		38	2700	1200	66,7	10 000	85	10
25227	LYNX-L 24W 827	-	-	24	2G11	320		38	2700	1800	75	10 000	85	10
25228	LYNX-L 36W 827	-	-	36	2G11	415		38	2700	2900	80.56	10 000	85	10
25233	LYNX-L 18W 830	-	-	18	2G11	225		38	3000	1200	66,7	10 000	85	10
25235	LYNX-L 24W 830	-	-	24	2G11	320		38	3000	1800	75	10 000	85	10
25237	LYNX-L 36W 830	-	-	36	2G11	415		38	3000	2900	80.56	10 000	85	10
25234	LYNX-L 18W 840	-	-	18	2G11	225		38	4000	1200	66,7	10 000	85	10
25236	LYNX-L 24W 840	-	-	24	2G11	320		38	4000	1800	75	10 000	85	10
25238	LYNX-L 36W 840	-	-	36	2G11	415		38	4000	2900	80.56	10 000	85	10
25685	LYNX-L 18W 860	-	-	18	2G11	225		38	6000	1200	66,7	10 000	85	10
25686	LYNX-L 24W 860	-	-	24	2G11	320		38	6000	1800	75	10 000	85	10
25687	LYNX-L 36W 860	-	-	36	2G11	415		38	6000	2900	80.56	10 000	85	10

SPECTRES D'ÉMISSION



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com





SOURCES

2G11		➤ Poudrage tri phosphore ➤ Rendement élevé ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie très élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ A utiliser avec un ballast électronique ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u> 
EL		
40 W 55 W		



Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P W	Culot	Dimensions L Ø	T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	IRC	U.R.
25460	LYNX-LE 40W 827	-	-	40	2G11	533	38	2700	3500	10 000	85	10
25463	LYNX-LE 55W 827	-	-	55	2G11	533	38	2700	4800	10 000	85	10
25461	LYNX-LE 40W 830	-	-	40	2G11	533	38	3000	3500	10 000	85	10
25464	LYNX-LE 55W 830	-	-	55	2G11	533	38	3000	4800	10 000	85	10
25462	LYNX-LE 40W 840	-	-	40	2G11	533	38	4000	3500	10 000	85	10
25465	LYNX-LE 55W 840	-	-	55	2G11	533	38	4000	4800	10 000	85	10
25688	LYNX-LE 40W 860	-	-	40	2G11	533	38	6000	3500	10 000	85	10
25689	LYNX-LE 55W 860	-	-	55	2G11	533	38	6000	4800	10 000	85	10

SPECTRES D'ÉMISSION



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com




SOURCES

2G10		➤ Configuration plate ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ Starter intégré ➤ A utiliser avec un ballast conventionnel ou électronique ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u> 
Self		
18 W 24 W 36 W		



Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P W	Culot	Dimensions L Ø	T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	IRC	U.R.
27824	LYNX-FL 18W 827	-	-	18	2G10	122	2700	1100		8 000	85	10
27829	LYNX-FL 24W 827	-	-	24	2G10	165	2700	1700		8 000	85	10
27834	LYNX-FL 36W 827	-	-	36	2G10	217	2700	2800		8 000	85	10
27825	LYNX-FL 18W 830	-	-	18	2G10	122	3000	1100		8 000	85	10
27830	LYNX-FL 24W 830	-	-	24	2G10	165	3000	1700		8 000	85	10
27835	LYNX-FL 36W 830	-	-	36	2G10	217	3000	2800		8 000	85	10
27826	LYNX-FL 18W 840	-	-	18	2G10	122	4000	1100		8 000	85	10
27831	LYNX-FL 24W 840	-	-	24	2G10	165	4000	1700		8 000	85	10
27836	LYNX-FL 36W 840	-	-	36	2G10	217	4000	2800		8 000	85	10

SPECTRES D'ÉMISSION



Heliophane

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courier@heliophane.com




SOURCES

Gx24-d2 Gx24-d3		➤ Intensité lumineuse élevée ➤ Poudrage tri phosphore ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie très élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ A utiliser avec un ballast conventionnel ou électronique ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u>
Self		
18 W 26 W		



Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P W	Culot	Dimensions L Ø	T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	IRC	U.R.
LYNX-T 18W 827		-	-	18	Gx24-d2	121 49	2700	1200		8 000	85	10
LYNX-T 26W 827		-	-	26	Gx24-d3	138 49	2700	1800		8 000	85	10
LYNX-T 18W 830		-	-	18	Gx24-d2	121 49	3000	1200		8 000	85	10
LYNX-T 26W 830		-	-	26	Gx24-d3	138 49	3000	1800		8 000	85	10
LYNX-T 18W 840		-	-	18	Gx24-d2	121 49	4000	1200		8 000	85	10
LYNX-T 26W 840		-	-	26	Gx24-d3	138 49	4000	1800		8 000	85	10

SPECTRES D'ÉMISSION



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com




SOURCES

Gx24-q2 Gx24-q3		➤ Intensité lumineuse élevée ➤ Poudrage tri phosphore ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie très élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ A utiliser avec un ballast électronique ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u> 
EL		
18 W 26 W 32 W 42 W		



Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P W	Culot	Dimensions L Ø	T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	IRC	U.R.
27815	LYNX-TE 18W 827	-	-	18	Gx24-q2	114	2700	1200	66,7	8 000	85	10
27820	LYNX-TE 26W 827	-	-	26	Gx24-q3	131	2700	1800	69,3	8 000	85	10
27821	LYNX-TE 32W 827	-	-	32	Gx24-q3	153	2700	2400	75,0	8 000	85	10
27843	LYNX-TE 42W 827	-	-	42	Gx24-q3	165	2700	3200	76,2	8 000	85	10
27817	LYNX-TE 18W 830	-	-	18	Gx24-q2	114	3000	1200	66,7	8 000	85	10
27822	LYNX-TE 26W 830	-	-	26	Gx24-q3	131	3000	1800	69,3	8 000	85	10
27842	LYNX-TE 32W 830	-	-	32	Gx24-q3	153	3000	2400	75,0	8 000	85	10
27844	LYNX-TE 42W 830	-	-	42	Gx24-q3	165	3000	3200	76,2	8 000	85	10
27816	LYNX-TE 18W 840	-	-	18	Gx24-q2	114	4000	1200	66,7	8 000	85	10
27821	LYNX-TE 26W 840	-	-	26	Gx24-q3	131	4000	1800	69,3	8 000	85	10
27840	LYNX-TE 32W 840	-	-	32	Gx24-q3	153	4000	2400	75,0	8 000	85	10
27845	LYNX-TE 42W 840	-	-	42	Gx24-q3	165	4000	3200	76,2	8 000	85	10

SPECTRES D'ÉMISSION



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

SOURCES