



LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

230 V

STANDARD

E27	B22	25 W	75 W
		40 W	100 W
230 V		60 W	
			

➤ Toujours d'actualité ...

➤ Faible coût

➤ Position de fonctionnement :



UNIVERSELLE



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		T° a	Flux	Enveloppe	Durée de vie	U.R.
		V	W		L	Ø	°	lm		h	
E 27											
13000	STD CLR E27 230V 40W	230 / 240	40	E 27	104	60		415	CLAIRE	600	10
13100	STD CLR E27 230V 60W	230 / 240	60	E 27	104	60		715	CLAIRE	600	10
13200	STD CLR E27 230V 75W	230 / 240	75	E 27	104	60		940	CLAIRE	600	10
13300	STD CLR E27 230V 100W	230 / 240	100	E 27	104	60		1350	CLAIRE	600	10
13002	STD SAT E27 230V 40W	230 / 240	40	E 27	104	60		415	SATIN	600	10
13102	STD SAT E27 230V 60W	230 / 240	60	E 27	104	60		715	SATIN	600	10
13202	STD SAT E27 230V 75W	230 / 240	75	E 27	104	60		940	SATIN	600	10
13302	STD SAT E27 230V 100W	230 / 240	100	E 27	104	60		1350	SATIN	600	10
B 22											
12920	STD CLR B22 230V 25W	230 / 240	25	B22	104	60		260	CLAIRE	600	10
13020	STD CLR B22 230V 40W	230 / 240	40	B22	104	60		415	CLAIRE	600	10
13120	STD CLR B22 230V 60W	230 / 240	60	B22	104	60		715	CLAIRE	600	10
13220	STD CLR B22 230V 75W	230 / 240	75	B22	104	60		940	CLAIRE	600	10
13320	STD CLR B22 230V 100W	230 / 240	100	B22	104	60		1350	CLAIRE	600	10
13022	STD SAT B22 230V 40W	230 / 240	40	B22	104	60		415	SATIN	600	10
13122	STD SAT B22 230V 60W	230 / 240	60	B22	104	60		715	SATIN	600	10
13222	STD SAT B22 230V 75W	230 / 240	75	B22	104	60		940	SATIN	600	10
13322	STD SAT B22 230V 100W	230 / 240	100	B22	104	60		1350	SATIN	600	10

(1) *Durée moyenne estimée*



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

230 V

KRYPTON

E27	B22	40 W	75 W	➤ Très bonne diffusion de la lumière ➤ Bonne efficacité lumineuse ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
230 V		60 W	100 W	
			150 W	
				 UNIVERSELLE



Code		Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		T° a	Flux	Enveloppe	Durée de vie	U.R.
			V	W		L	Ø	°	lm		h	
E 27												
03363	STD KRYPTON E27 230V 40W		230 / 240	40	E 27	87	50		415	SATIN		10
03545	STD KRYPTON E27 230V 60W		230 / 240	60	E 27	87	50		715	SATIN		10
03947	STD KRYPTON E27 230V 75W		230 / 240	75	E 27	87	50		940	SATIN		10
04155	STD KRYPTON E27 230V 100W		230 / 240	100	E 27	95	60		1350	SATIN		10
04215	STD KRYPTON E27 230V 150W		230 / 240	150	E 27	111	65		2175	SATIN		10
B 22												
03365	STD KRYPTON B22 230V 40W		230 / 240	40	B22	86	50		415	SATIN		10
03547	STD KRYPTON B22 230V 60W		230 / 240	60	B22	86	50		715	SATIN		10
03949	STD KRYPTON B22 230V 75W		230 / 240	75	B22	86	50		940	SATIN		10
04157	STD KRYPTON B22 230V 100W		230 / 240	100	B22	94	60		1350	SATIN		10
04317	STD KRYPTON B22 230V 150W		230 / 240	150	B22	110	65		2175	SATIN		10

(1) Durée moyenne estimée



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

HAUTE PUISSANCE

STANDARD

B22	E27	E40	150 W 200 W 300 W 500 W	➤ Enveloppe claire ou dépolie ➤ Faible coût ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>  UNIVERSELLE
230 V				
				



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		T° a	Flux	Enveloppe	Durée de vie	U.R.
		V	W		L	Ø	°	lm		h (1)	
B 22											
04305	STD CLR B22 230V 150W	230 / 240	150	B22	128	68		2160	CLAIRE		10
04347	STD CLR B22 230V 200W	230 / 240	200	B22	128	68		3090	CLAIRE		10
04308	STD DEP B22 230V 150W	230 / 240	150	B22	128	68		2160	DÉPOLIE		10
E 27											
04305	STD CLR E27 230V 150W	230 / 240	150	E 27	128	68		2160	CLAIRE		10
04345	STD CLR E27 230V 200W	230 / 240	200	E 27	128	68		3090	CLAIRE		10
04306	STD DEP E27 230V 150W	230 / 240	150	E 27	128	68		2160	DÉPOLIE		10
04346	STD DEP E27 230V 200W	230 / 240	200	E 27	128	68		3090	DÉPOLIE		10
10984	STD CLR E27 230V 300W	230 / 240	300	E 27	180	88		4950	CLAIRE		10
E 40											
10006	STD CLR E40 230V 300W	230 / 240	300	E40	180	88		4900	CLAIRE		1
11037	STD CLR E40 230V 500W	230 / 240	500	E40	239	110		8400	CLAIRE		1

(1) Durée moyenne estimée



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

24 V

STANDARD

E27	B22	40 W	75 W
24 V		60 W	100 W
			

➤ Basse tension

➤ Verre clair uniquement

➤ Bonne tenue aux vibrations

➤ Faible coût

➤ Position de fonctionnement :



UNIVERSELLE



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		T° a	Flux	Enveloppe	Durée de vie	U.R.
		V	W		L	Ø	°	lm		h	
E27											
09696	STD CLR E27 24V 40W	24	40	E27	104	60			CLAIRE		100
09728	STD CLR E27 24V 60W	24	60	E27	104	60			CLAIRE		100
09780	STD CLR E27 24V 100W	24	100	E27	104	60			CLAIRE		100
B22											
09694	STD CLR B22 24V 40W	24	40	B22	103	60			CLAIRE		100
09726	STD CLR B22 24V 60W	24	60	B22	103	60			CLAIRE		100
09759	STD CLR B22 24V 75W	24	75	B22	103	60			CLAIRE		100
09779	STD CLR B22 24V 100W	24	100	B22	103	60			CLAIRE		100

(1) *Durée moyenne estimée*



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

230 V

SPHÉRIQUE

E14	E27	B22	25 W 40 W 60 W	➤ Encombrement réduit ➤ Finition claire, satinée ou dépolie ➤ Faible coût ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
230 V				



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		Flux	Enveloppe	Durée de vie	U.R.
		V	W		L	Ø	lm		h	
E 14										
36600	SPH CLR E14 230V 15W	230 / 240	15	E 14	75	45	120	CLAIRE	600	10
36650	SPH CLR E14 230V 25W	230 / 240	25	E 14	75	45	215	CLAIRE	600	10
36850	SPH CLR E14 230V 40W	230 / 240	40	E 14	75	45	410	CLAIRE	600	10
36950	SPH CLR E14 230V 60W	230 / 240	60	E 14	75	45	700	CLAIRE	600	10
36652	SPH SAT E14 230V 25W	230 / 240	25	E 14	75	45	215	SATIN	600	10
36852	SPH SAT E14 230V 40W	230 / 240	40	E 14	75	45	410	SATIN	600	10
36952	SPH SAT E14 230V 60W	230 / 240	60	E 14	75	45	700	SATIN	600	10
E 27										
37350	SPH CLR E27 230V 15W	230 / 240	15	E 27	75	45	120	CLAIRE	600	10
37400	SPH CLR E27 230V 25W	230 / 240	25	E 27	75	45	215	CLAIRE	600	10
37450	SPH CLR E27 230V 40W	230 / 240	40	E 27	75	45	410	CLAIRE	600	10
37500	SPH CLR E27 230V 60W	230 / 240	60	E 27	75	45	700	CLAIRE	600	10
37402	SPH SAT E27 230V 25W	230 / 240	25	E 27	75	45	215	SATIN	600	10
37452	SPH SAT E27 230V 40W	230 / 240	40	E 27	75	45	410	SATIN	600	10
37502	SPH SAT E27 230V 60W	230 / 240	60	E 27	75	45	700	SATIN	600	10
B 22										
37610	SPH CLR B22 230V 25W	230 / 240	25	B22	75	45	215	CLAIRE	600	10
37650	SPH CLR B22 230V 40W	230 / 240	40	B22	75	45	410	CLAIRE	600	10
37700	SPH CLR B22 230V 60W	230 / 240	60	B22	75	45	700	CLAIRE	600	10
37612	SPH CLR B22 230V 25W	230 / 240	25	B22	75	45	215	SATIN	600	10
37652	SPH CLR B22 230V 40W	230 / 240	40	B22	75	45	410	SATIN	600	10
37702	SPH SAT B22 230V 60W	230 / 240	60	B22	75	45	700	SATIN	600	10

(1) Durée moyenne estimée



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE




courier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

Calotte argentée

STANDARD

E27	60 W	➤ Faisceau uniforme peu éblouissant ➤ Lumière réfléchié à l'arrière de la lampe ➤ <u>Position de fonctionnement</u> :
230 V	100 W	
		





Code	Désignation	U service V	P W	Culot	Dimensions mm		Flux lm	Enveloppe	Durée de vie h	U.R.
17740	STD CAL E27 230V 60W	230 / 240	60	E 27	104	60		CLAIRE	600	10
17742	STD CAL E27 230V 100W	230 / 240	100	E 27	128	68		CLAIRE	600	10

(1) Durée moyenne estimée



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

Calotte argentée

SPHERIQUE

E14	25 W	➤ Faisceau uniforme peu éblouissant ➤ Lumière réfléchi à l'arrière de la lampe ➤ Encombrement réduit ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
230 V	40 W	
		



Code	Désignation	U service V	P W	Culot	Dimensions mm		Flux lm	Enveloppe	Durée de vie h	U.R.
17743	SPH CAL E14 230V 25W	230 / 240	25	E 14	L	Ø	185	CLAIRE	600	10
17744	SPH CAL E14 230V 40W	230 / 240	40	E 14	72,5	45	360			10
17740	STD CAL E27 230V 60W	230 / 240	60	E 27	104	60	620			10
17742	STD CAL E27 230V 100W	230 / 240	100	E 27	128	68	1170			10

(1) Durée moyenne estimée



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

230 V

TUBE

E14	B22	25 W 40 W 60 W	➤ Encombrement réduit ➤ Faible coût ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
230 V			
			 UNIVERSELLE



Code	Désignation	U service V	P W	Culot	Dimensions mm		Flux lm	Enveloppe	Durée de vie h (1)	U.R.
					L	Ø				
CLAIR	TUB CLR E14 230V 25W	230	25	E 14	80	26	215	CLAIRE	600	10
	TUB CLR B22 230V 25W	230	25	B 22	80	26	215	CLAIRE	600	10
	TUB CLR E14 230V 40W	230	40	E 14	80	26	420	CLAIRE	600	10
	TUB CLR B22 230V 40W	230	40	B 22	80	26	420	CLAIRE	600	10
	TUB CLR E14 230V 60W	230	60	E 14	80	26	710	CLAIRE	600	10
	TUB CLR B22 230V 60W	230	60	B 22	80	26	710	CLAIRE	600	10
KRYPTON	TUB OPL E14 230V 25W	230	25	E 14	80	26	215	OPALE	600	10
	TUB OPL E14 230V 40W	230	40	E 14	80	26	400	OPALE	600	10
	TUB OPL B22 230V 40W	230	40	B22	80	26	400	OPALE	600	10
	TUB OPL E14 230V 60W	230	60	E 14	80	26	680	OPALE	600	10
	TUB OPL B22 230V 60W	230	60	B 22	80	26	680	OPALE	600	10

(1) Durée moyenne estimée



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

Lisse

FLAMME

E14	B22	25 W 40 W 60 W	➤ Décoatif ➤ Faible coût ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>  UNIVERSELLE
230 V			
			



Code	Désignation	U service V	P W	Culot	Dimensions mm		Flux lm	Enveloppe	Durée de vie h	U.R.
					L	Ø				
E 14										
11270	FLM CLR E14 230V 25W	230 / 240	25	E 14	97	35	210	CLAIRE	600	10
11300	FLM CLR E14 230V 40W	230 / 240	40	E 14	97	35	405	CLAIRE	600	10
11350	FLM CLR E14 230V 60W	230 / 240	60	E 14	97	35	700	CLAIRE	600	10
11272	FLM SAT E14 230V 25W	230 / 240	25	E 14	97	35	210	SATIN	600	10
11302	FLM SAT E14 230V 40W	230 / 240	40	E 14	97	35	405	SATIN	600	10
11352	FLM SAT E14 230V 60W	230 / 240	60	E 14	97	35	700	SATIN	600	10
B 22										
11291	FLM CLR B22 230V 25W	230 / 240	25	B22	91	35	210	CLAIRE	600	10
11321	FLM CLR B22 230V 40W	230 / 240	40	B22	91	35	405	CLAIRE	600	10
11371	FLM CLR B22 230V 60W	230 / 240	60	B22	91	35	700	CLAIRE	600	10
11292	FLM SAT B22 230V 25W	230 / 240	25	B22	91	35	210	SATIN	600	10
11323	FLM SAT B22 230V 40W	230 / 240	40	B22	91	35	405	SATIN	600	10
11372	FLM SAT B22 230V 60W	230 / 240	60	B22	91	35	700	SATIN	600	10

(1) Durée moyenne estimée



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

Torsadée

FLAMME

E14	B22	25 W 40 W 60 W	➤ Décoatif ➤ Faible coût ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
230 V			
			



Code	Désignation	U service V	P W	Culot	Dimensions mm		Flux lm	Enveloppe	Durée de vie h	U.R.
					L	Ø				
E 14										
11400	FLT CLR E14 230V 25W	230 / 240	25	E 14	96	35	210	CLAIRE	600	10
11410	FLT CLR E14 230V 40W	230 / 240	40	E 14	96	35	405	CLAIRE	600	10
11405	FLT DEP E14 230V 25W	230 / 240	25	E 14	96	35	210	DÉPOLIE	600	10
11411	FLT DEP E14 230V 40W	230 / 240	40	E 14	96	35	405	DÉPOLIE	600	10
11431	FLT DEP E14 230V 60W	230 / 240	60	E 14	96	35	700	DÉPOLIE	600	10
11404	FLT SAT E14 230V 25W	230 / 240	25	E 14	96	35	210	SATIN	600	10
11412	FLT SAT E14 230V 40W	230 / 240	40	E 14	96	35	405	SATIN	600	10
11432	FLT SAT E14 230V 60W	230 / 240	60	E 14	96	35	700	SATIN	600	10
B 22										
11406	FLT SAT B22 230V 25W	230 / 240	25	B22	96	35	210	SATIN	600	10
11416	FLT SAT B22 230V 40W	230 / 240	40	B22	96	35	405	SATIN	600	10
11432	FLT SAT B22 230V 60W	230 / 240	60	B22	96	35	700	SATIN	600	10

(1) Durée moyenne estimée



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

Torsadée géante

FLAMME

E14	E27	B22	40 W 60 W	➤ Décoatif ➤ Faible coût ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
230 V				
				



Code	Désignation	U service V	P W	Culot	Dimensions mm		Flux lm	Enveloppe	Durée de vie h	U.R.
					L	Ø				
E 14										
11423	FLG E14 230V 40W	230 / 240	40	E 14	142	50	420	DÉPOLIE	600	10
11443	FLG E14 230V 60W	230 / 240	60	E 14	145	50	690	DÉPOLIE	600	10
E 27										
11424	FLG E27 230V 40W	230 / 240	40	E27	143	50	420	DÉPOLIE	600	10
11445	FLG E27 230V 60W	230 / 240	60	E27	143	50	690	DÉPOLIE	600	10
B 22										
11421	FLG B22 230V 40W	230 / 240	40	B22	135	50	420	DÉPOLIE	600	10
11441	FLG B22 230V 60W	230 / 240	60	B22	135	50	690	DÉPOLIE	600	10

(1) Durée moyenne estimée



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE

240 V


A RÉFLECTEUR

E14	E27	B22	30 W	75 W	➤ Réflecteur aluminium incorporé ➤ Finition dépolie ➤ Cinq diamètres ➤ Faible coût ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
230 V			40 W	100 W	
			60 W	150 W	
					




Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		T° a	Flux	Enveloppe	Durée de vie	U.R.
		V	W		L	Ø	°	lm		h	
R 39 mm											
15908	R39 E14 230V 30W 40°	240	40	E 14	65	39			DÉPOLIE		10
R 50 mm											
15537	R50 E14 230V 40W 35°	240	40	E 14	85	50			DÉPOLIE		10
R 63 mm											
15550	R63 E27 230V 40W 35°	240	40	E 27	103	63			DÉPOLIE		10
15560	R63 E27 230V 60W 35°	240	60	E 27	103	63			DÉPOLIE		10
R 80 mm											
15570	R80 E27 230V 40W 80°	240	40	E 27	111	80			DÉPOLIE		10
15580	R80 E27 230V 60W 80°	240	60	E 27	111	80			DÉPOLIE		10
15590	R80 B22 230V 60W 80°	240	60	B22	110	80			DÉPOLIE		10
15584	R80 E27 230V 75W 80°	240	75	E 27	111	80			DÉPOLIE		10
15585	R80 E27 230V 100W 80°	240	100	E 27	111	80			DÉPOLIE		10
15593	R80 E27 230V 100W 80°	240	100	B22	110	80			DÉPOLIE		10
R 127 mm											
15630	R127 E27 230V 150W 35°	240	150	E 27	180	127			DÉPOLIE		10


PHOTOMÉTRIES




R 39




R 50




R 63



R 80 60W



R 80 75W



R 80 127W



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES À RÉFLECTEUR

240 V

COULEUR

E27	60 W	➤ Réflecteur aluminium incorporé ➤ Vert frontal coloré ➤ Quatre couleurs ➤ Faible coût ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
240 V		
		



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm		T° a	Flux	Enveloppe	Durée de vie	U.R.
		V	W		L	Ø	°	lm		h	
R 80 mm											
15700	R80 E27 240V 60W BLEU	240	60	E27	110	80					10
15701	R80 E27 240V 60W ROUGE	240	60	E27	110	80					10
15702	R80 B22 240V 60W VERT	240	60	E27	110	80					10
15703	R80 E27 240V 60W JAUNE	240	60	E27	110	80					10

PHOTOMÉTRIE

m	80°	lx	lx
1	1,68	160	260
2	3,36	40	65
3	5,03	18	29
4	6,71	10	16



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

SOURCES

LAMPES A INCANDESCENCE TYPE EDISON

230 V

GLOBE

E27	B22	40 W	75 W
230 V		60 W	100 W
			150 W
		- Très bonne diffusion de la lumière - Bonne efficacité lumineuse - Effet décoratif - Position de fonctionnement :  UNIVERSELLE	



Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions		T° a	Flux	Enveloppe	Durée de vie	U.R.
		service			mm						
		V	W		L	Ø	°	lm		h	
E 27											
18561	GLOBE OPALE 80 mm E27 230V 60W	230	60	E 27	117	80		670	OPALE		20
18562	GLOBE OPALE 80 mm E27 230V 100W	230	100	E 27	117	80		1260	OPALE		20
18571	GLOBE OPALE 95 mm E27 230V 60W	230	60	E 27	136	95		580	OPALE		20
18571	GLOBE OPALE 95 mm E27 230V 100W	230	100	E 27	136	95		1090	OPALE		20
18580	GLOBE OPALE 120 mm E27 230V 60W	230	60	E 27	175	120		580	OPALE		20
18581	GLOBE OPALE 120 mm E27 230V 100W	230	100	E 27	175	120		1090	OPALE		20

(1) Durée moyenne estimée



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

SOURCES